

세면기 제품 검사 성적서

2018 년 10 월 18 일

결
재



10/18

/

/

10/18

품 번	RWL-713 1H	수 량	75 EA	검사 규격	RMS-G-101 -103
품 명	평면볼임 사각세면기 (6ℓ)	검사 방법	체크 검사 $n = 3$ $c = 0$	검 사 원	임도현

No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정
				X1	X2	X3	
1	겉 모 양	겉보기면	중간 볼록이, 중간 얼룩이, 유약 벗김 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	1.34	1.34	1.35	합
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	양호	양호	양호	합
4	주요치수	-	배수구 내경 $\varnothing 41 \pm 2 \text{mm}$	42	42	41	합
		-	배수구 외경 $\varnothing 60 \text{mm}$ 이상	67	65	67	합
		-	세면기 외측 530mm 이상	531	532	531	합
		-	수도꼭지 설치 구 내경 $\varnothing 25 \text{mm}$ 이상	31	32	32	합
		-	수도꼭지 설치 구 벽면 센타 거리 70mm 이상	71	72	72	합
		-					
		-					
		현품설치	수도꼭지 설치시 흔들림 및 해로운 결함이 없을 것.	양호	양호	양호	합
5	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	합
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	합
6	포 장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합
특기 사항					종합 판정		